



## NBKB diktemeetrapport

Referentie	V0603082
Naam vaartuig	SB 521
Soort vaartuig	vrachtduwbak
Afmetingen	19,3 x 4,87 m
Laadvermogen	62,535 ton
Eigenaar	Waternet
Opdrachtgever	Waternet
OSN	onbekend
Bouwjaar	1970
Voortstuwing	geen
Constructie	enkelwandig dwarspanten gelast
Spantafstand	500 mm
Minimum elsen plaatdikte	
Min. dikte bodem/huid	3,0 mm
Min. dikte kimmen	3,0 mm
Gemeten kleinste plaatdikte	
Bodem	5,8 mm
Kim	6,2 mm
Huld	4,9 mm
Plaats	Amsterdam
Werk	Koning William
Datum	28-03-2006
Expert	J. Christoffels
Apparatuur	Krautkramer DM4E
Serienummer	16855-009LW7
Cert. geldig tot	11-04-2008
Vervangend apparaat	nee
Opstelling vaartuig:	langshelling

Toegankelijkheid: redelijk  
 Gespoten: ja  
 Schoon: ja  
 Droog: ja

Spelling schroefas(en) N.V.T.  
 Max. toegestaan N.V.T.  
 Spelling roerkoning N.V.T.  
 Toegestaan N.V.T.

Reparaties: zie separate reparatielijst

De keuring van het onderwaterschip werd steekproefsgewijs uitgevoerd, op verzoek van de NBKB expert zijn (Indien vereist) onderzoek belemmerende beplatingen, buikdenningen, beplatingen, schutplaten, deksels en/of dergelijke geheel of gedeeltelijk na overleg met de eigenaar weggenomen.

De in het rapport opgenomen meetresultaten hebben slechts betrekking op de gemeten punten en geven geen absolute zekerheid over de toestand van de overige beplating.

OPM.: VOOR CONDITIES ZIE OPDRACHTBEVESTIGING



**VERWEIJ & HOEBBE**  
EXPERTISE- EN TAXATIEBUREAU

Schip: **SB 521**

Datum:  
06-06-06

VLAK-, KIM-, EN HUIDBEPLATING